

FILMACRIL ***Medianeras y Frentes***



en cada detalle.

Revestimiento Impermeabilizante para Medianeras y Frentes

Características

FILMACRIL “MF” es una dispersión acrílica líquida, viscosa, basada en polímeros sintéticos de alta flexibilidad, dureza, e impermeabilidad, que presenta una muy alta resistencia al agua y a los factores climáticos. Con pigmentos reflectantes de la luz, cargas minerales de alta dureza, y aditivos especiales promotores de adherencia, hidrofobicidad y nivelación.

- Altamente impermeable. Ofrece resistencia extrema a la intemperie, a la humedad y al álcali libre del cemento.
- Forma un film elástico continuo, resistente al agua y a los rayos UV.
- Por su elasticidad sella micro fisuras, y absorbe su movimiento, evitando que estas reaparezcan.
- No forma barrera de vapor, por lo que permite la “respiración” de las paredes, eliminando la humedad del interior hacia el exterior.
- En color blanco es un eficaz aislante térmico.
- Resistente a los hongos, inhibiendo su formación.
- Fácilmente lavable. Resistente al lavado con detergentes neutros.

Superficies

FILMACRIL “MF” está especialmente diseñada para la renovación, impermeabilización, sellado y acabado de paredes medianeras, muros, frentes y paredes exteriores en general. Pudiendo utilizarse también en ambientes interiores secos y bien ventilados que requieran una alta resistencia a los lavados. Recomendado para impermeabilizar todo tipo de superficies, tanto verticales como horizontales. Altamente indicado para cubiertas de techados tanto cementicios como cerámicos, tejas, fibrocemento, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grutitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de carpetas recién hechas (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de las mismas y la aplicación del revestimiento.

FILMACRIL

Medianeras y Frentes



en cada detalle.

Aplicación

Mezclar la pintura hasta homogeneizar color y viscosidad.

Si la superficie es muy porosa y está muy seca puede ser conveniente humedecerla ligeramente con una dilución de **FILMACRIL MF** 1:10.

Diluir **FILMACRIL MF** con 20% de agua y aplicar una primera mano a modo de imprimación.

Dejar secar.

Aplicar de una a tres manos más de **FILMACRIL MF** sin diluir, dejando pasar por lo menos 60 minutos entre mano y mano.

Limpiar inmediatamente las herramientas o manchas producidas con agua, o en caso de haberse secado con aguarrás mineral.

FILMACRIL MF puede aplicarse a pincel, rodillo, pistola airless; cuidando de que los espesores aplicados en cada mano no superen los 100-250 micrones.

Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de trabajo, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

No aplicar el producto sobre superficies muy calientes, tales como paredes muy expuestas al sol, recomendando aplicar en estos casos a primeras horas de la mañana.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

1 hora

Secado Final

3 a 5 días Dependiendo de las condiciones ambientales.

Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos

El rendimiento de **FILMACRIL MF** es de 0.25 a 0.4 litros / m² terminado con 3 manos.

FILMACRIL

Medianeras y Frentes



en cada detalle.

Presentaciones

FILMACRIL MF se envasa en
Balde Plásticos de 4 litros
Balde Plásticos de 10 litros
Balde Plásticos de 20 litros

Colores



Más de 2000 colores de nuestras cartas del exclusivo sistema Custom Colors.
Blanco, entonable con entonadores universales hasta 30 cc por litro como máximo.



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Especificación en Plano

FILMACRIL MEDIANERAS Y FRENTES

Revestimiento impermeabilizante para Medianeras y Frentes

Color: especificar

VADEX SA

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044
e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar